

MRFvc 3511

LED



| | |
|---|-----------------------------|
| Hrubý objem | 347 l |
| Vonkajšie rozmery mm (v/š/h) | 597/654/1684 |
| Vnútorne rozmery mm (v/š/h) | 475/423/1459 |
| Energetická trieda | |
| Spotreba energie za 365 dní | 538,20 kWh |
| Klimatická trieda/teplotná trieda | CC2 / K4 |
| Teplota okolia | +10°C do +40°C ¹ |
| Chladiaci prostriedok | R 600a |
| Hlučnosť | 50 dB(A) |
| Příkon | 2,0 A |
| Frekvencia/napätie | 50 Hz / 220-240 V~ |
| Chladiaci systém | dynamický |
| Proces odmrazovania | automatický |
| Teplotný rozsah | +2°C do +9°C |
| Povrchová úprava dverí/víka | ocel/biela |
| Materiál dverí | izolované presklené dvere |
| Materiál vnútornej nádoby | tvárovany polystyrén biely |
| Typ ovládání | analogové ovládače |
| Zobrazenie teploty | interný analogový |
| Vnútorne osvetlenie | LED osvetlenie |
| Nastaviteľné police | 4 |
| Nakladanie PET fliaš 0,5 l/vystavenie PET fliaš 0,5 l | 207/7 |
| Nakladanie dóz 0,33 l/vystavenie dóz 0,33 l | 414/7 |
| Zaťažiteľnosť odkladacej plochy | 45 kg |
| Zámka | namontovaný |
| Samozatváracie dvere | áno |
| Dorazy dverí | vpravo, reverzibilný |
| Izolácia | 50/45 mm |
| Hmotnosť brutto/netto | 76/71 kg |
| Č. EAN | 9005382232651 |

¹ Udáva teplotu prostredia, pri ktorej sa môže prístroj bezpečne prevádzkovať.