

MRFvc 5511

LED



Hrubý objem	569 l
Vonkajšie rozmery mm (v/š/h)	747/769/1684
Vnútorne rozmery mm (v/š/h)	625/539/1459
Energetická trieda	
Spotreba energie za 365 dní	536,44 kWh
Klimatická trieda/teplotná trieda	CC2 / K4
Teplota okolia	+10°C do +40°C ¹
Chladiaci prostriedok	R 600a
Hlučnosť	50 dB(A)
Priikon	2,0 A
Frekvencia/napätie	50 Hz / 220-240 V~
Chladiaci systém	dynamický
Proces odmrazovania	automatický
Teplotný rozsah	+2°C do +9°C
Povrchová úprava dverí/víka	ocel/biela
Materiál dverí	izolované presklené dvere
Materiál vnútornej nádoby	tvorovaný polystyrén biely
Typ ovládání	analogové ovládače
Zobrazenie teploty	interný analogový
Vnútorne osvetlenie	LED osvetlenie
Nastaviteľné police	4
Nakladanie PET fliaš 0,5 l/vystavenie PET fliaš 0,5 l	354/9
Nakladanie dóz 0,33 l/vystavenie dóz 0,33 l	708/9
Zaťažiteľnosť odkladacej plochy	60 kg
Zámka	namontovaný
Samozatváracie dvere	áno
Dorazy dverí	vpravo, reverzibilný
Izolácia	50/45 mm
Hmotnosť brutto/netto	98/92 kg
Č. EAN	9005382232538

¹ Udáva teplotu prostredia, pri ktorej sa môže prístroj bezpečne prevádzkovať.