

Name	Value
Chladni ka s podpo íta ovou lekárHou	MD14DC-P301QX23XXXXZ1SN4B
Kód EAN	4770104014055
Hrubá kapacita, l	130
í st á k a p a c i t a , l	100
Nastavenie teploty v továrni, °C	+5
Fluktuácia, °C	0,5
Gradient, °C	2,9
Zvýšenie teploty z +5 °C na +10 °C (prázdne, +25 °C TU)	40 minút.
Zníženie teploty z +25 °C na +5 °C (prázdne, +25 °C TU)	40 minút.
D o b a z o t a v e n i a p o 1 m i n ú t e o t v o r e n i a d v e r í (p r á 8 m i n ú t . 60068-3)	
Pozitívna teplotná odchýlka od nastavenia	0,5
Negatívna teplotná odchýlka od nastavenia	-1,4
Tepelný výkon, kJ/h	135
Rozsah teploty okolom, °C	od +10 do +35
Emisie hluku prenášané vzduchom, dB(A) re1 pW	42
Chladivo	S p o l o n o s e R 6 0 0 a
Denná spotreba energie, kWh / 24 h	0,751
R o n á s p o t r e b a e n e r g i e	274
Hodnotený prúd, A	0,5
Napätie s hodnotením, V	220 - 240 rokov
Hodnotená frekvencia, Hz	50
Chladiaci systém	Fanúšik núteného chladenia
Rozmrazenie	Automatický
Alarmový kontakt bez Volt	Nie, nie
Samozatváracie dvere	Áno,
Prístupový port	Áno,
Vnútorné svetlo	LED stropný svetelný pás
Signál varovného signálu poruchy	Optické a akustické
Ochrana proti nízkej teplote	Áno,
P o e t r e g á l o v	2 n a s t a v i t e > n é , 2 d n o
V e > k o s e p o l i c e (W x D) , m m	420 x 324, dno: 465 x 263 a 445 x 180
Maximálna záaeaž na poli ku, kg	20
Materiál b o n e j s t e n y	o c e > , b i e l a f a r b a
Materiál vnútornej skrinky	HIPS polystyrén
- typ dverí	Dvojpanelové selektívne sklo v hliníkovom profile
- typ zámku	Mechanické

Name	Value
Nastaviteľná noha vpredu	2
Noha za sebou	2
Vonkajšie rozmery (H x W x D), mm	870 x 560 x 620
Vnútorne rozmery (H x W x D), mm	725 x 465 x 392
Rozmery balenia (H x W x D), mm	950 x 570 x 640
Sieťová väzba, kg	37
Hmotnosť hrubá, kg	40
Lekárska chladnička zabalená na palete	MD14DC-P301QX23XXXXZ1SN4A
Kód EAN	4770104014055
Balené na paletových rozmeroch (H x W x D), mm	1080 x 570 x 710
Hmotnosť hrubá (balená na palete), kg	48,5